

Technisches Datenblatt

Stand: 15.12.2021

Tapetenüberzugslack

Allgemein

Artikelnummer:	ST0-200
Verwendungszweck:	Glänzender Schutzlack, wasserbasierend, lösungsmittelfrei, schmutz- und wasserabweisend. Beschichtung von Tapeten aller Art, Dispersionsfarbenanstriche, Putz und ähnliche Untergründe. Zur Verbesserung der Reinigungsfähigkeit und Kratzfestigkeit.
Merkmale	Schnelle Trocknung, emissionsarm, geruchsarm.
VOC:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC.
Basis:	feindisperse Polymerdispersion

Physikalische Eigenschaften

Farbton:	transparent
Dichte:	ca. 1,01 g/ml
Verbrauch:	Je nach Untergrund 80-120 ml/m ² in unverdünntem Zustand.
Ergiebigkeit:	1 ltr Tapetenüberzugslack reicht für 8 - 12 m ² bei einmaligem Anstrich.

Anwendung

Anwendung:	Gleichmäßig und lückenlos auftragen. Nur saubere Arbeitsgeräte verwenden.
Verdünnen:	Unverdünnt anwenden, ggf. mit Wasser.
Verarbeitungsgeräte:	Bürste, Rolle oder geeignete Spritzgeräte.
Verarbeitungstemperatur:	mind. +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur
Trocknung:	Lufttrocknung. Zu hohe Luftfeuchte bei der Trocknung vermeiden.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Sofort im nassen Zustand mit Wasser, die Wirkung kann durch Zusatz von Haushaltsspülmittel verstärkt werden.

Technisches Datenblatt

Stand: 15.12.2021

Tapetenüberzugslack

Lieferung & Lagerung

Liefergebinde:	1000 kg IBC-Container.
Lagerung:	Trocken und kühl, aber frostfrei. Das Produkt ist mindestens 9 Monate haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen. Anbruchgebinde und verdünnte Ware müssen kurzfristig verarbeitet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden. Weitere Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf den Sicherheitsdatenblättern.

Gefahrenhinweise

Nicht kennzeichnungspflichtig.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Sie wünschen Beratung?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.